

E01101
 Elektrogehäuse IP67
 Abmasse 300/300/135
 Netzgerät und Zeitschaltuhr
 im geschlossenen Gebäude.
 Ausgang 24V Gleichspannung
 mit Steuerleitung 25m.

Druckreduzierventil voreingestellt auf 3 bar
 Soupape de réduction de pression
 pré réglée à 3 bar

Detail 1:5

Schlauchtülle für Wasserschlauch 1/2"
 Embout pour tuyau d'eau 1/2"

Stromzuleitung
 bauseits
 (FI geschützt)

Steuerleitung
 in Leerrohr DN40
 verlegen

Einbau von Entleerungsventil
 und Absperrhahnen wird
 empfohlen /
 Vidage d'eau avec robinet
 recommandé

Steuer- und
 Wasserleitung
 in Leerrohr DN75
 verlegen

Anschluss-Stecker

50875
 Pumpe / Pompe

Pumpenständer verschraubt
 auf Betonfundament /
 Support à monter à la
 fondation en béton

Betonrohr D 300/500
 Aussparung D=100 /
 Tube en béton D 300/500
 Orifice D=100

Anschluss Leitungsnetz
 Wasserschlauch 1/2", bauseits
 Tuyau d'eau 1/2", à la charge du client

Norm:
 SN EN 1176-1:2018

Datum

02.08.2024

Name

sa

Objekt:

50875-003-o Automatik-Drehpumpe mit E01101 Automatische Spülung

buerli

Spiel- und Sportgeräte AG
 CH-6212 St. Erhard
 Tel 041 925 14 00
 info@buerli.swiss

© by www.buerli.swiss

Auftraggeber:

Fundation

M: 1:25

Layout: 1

Offerte/Auftrag:

Zeichn-Nr.: 132584

Index: A