

BürliLawn® mit Shock Pad

Vorgehen

- Unterbau gemäss Anleitung Seite 2 erstellen (1)
- Shock Pad verlegen und mit Mischung Nr. 3 füllen (2)
- Rasensamen setzen (3)
- BürliLawn verlegen (4)

Procedere

- Creare la sottostruttura secondo le istruzioni a pagina 2 (1)
- Posare Shock Pad e riempire con la miscela n. 3 (2)
- Semina del prato (3)
- BürliLawn ricollocare (4)

Démarche

- Réaliser le soubassement selon les instructions de la page 2 (1)
- Poser le shock pad et le remplir avec le mélange n° 3 (2)
- Planter les graines de gazon (3)
- Poser le BürliLawn (4)

1

Mischung aus Humus / Sand 60 / 40
Mélange humus / sable 60 / 40
Miscela di humus / sabbia 60 / 40

2

Shock Pad gefüllt mit Mischung Nr. 3
Shock Pad rempli avec le mélange n° 3
Shock Pad riempito con la miscela n. 3


3

Humus und Fallschutzsand mit Rasensamen 60 / 40
Humus et sable antichute avec graines de gazon 60 / 40
Humus e sabbia anticaduta con semi di prato 60 / 40

4

Hybridrasen BürliLawn
Gazon hybride BürliLawn
Tappeto erboso ibrido BürliLawn

**Position 1 + 3 müssen vom Gartenbauer bereitgestellt werden.
Positions 1 + 3 doivent être fournies par l'horticulteur.
Posizioni 1 + 3 devono essere fornite dall'orticoltore.**



Saatgut / Rasenmischung
Semences / Mélange pour gazon
Semi / Miscela di tappeti erbosi

bürli
Mitten im Spiel

UFA-Regeneration Highspeed
450g / m³

 **SWISS
MADE**

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard

Unterbau | Soubassement | Sottostruttura

Der Unterbau muss in zwei Schichten erfolgen.

Die Fläche sollte so verdichtet sein, dass man mit dem Fuss nicht einsinkt. Fussabdrücke sind in Ordnung, aber maximal 5mm tief.

Le soubassement doit être réalisé en deux couches.

La surface doit être suffisamment compactée pour que l'on ne s'y enfonce pas avec le pied. Les empreintes de pied sont acceptables, mais d'une profondeur maximale de 5 mm.

Il sottostruttura deve essere realizzato in due strati.


La superficie deve essere compattata in modo che il piede non affondi. Le impronte vanno bene, ma con una profondità massima di 5 mm.

1A

Erste Schicht ca. 7.5 cm mit **Vibrationsplatte** verdichten !

Compacter la **première couche** d'environ 7.5 cm avec une **plaque vibrante** !

Compattazione del **primo strato** di circa 7.5 cm con una **piastra vibrante** !




1B

Danach **zweite Schicht** ca. 7.5 cm mit **Vibrationsplatte** verdichten !

Ensuite, compacter la **deuxième couche** d'environ 7.5 cm avec une **plaque vibrante** !

Quindi compattare il **secondo strato** di circa 7.5 cm con una **piastra vibrante** !



bürli
Mitten im Spiel

 **SWISS
MADE**

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard

BürliLawn® ohne Shock Pad | Neuaufbau von Rasen

Vorgehen

- Unterbau gemäss Anleitung Seite 2 erstellen (1)
- Rasensamen setzen (2)
- BürliLawn verlegen (3)

Démarche

- Réaliser le soubassement selon les instructions de la page 2 (1)
- Planter les graines de gazon (2)
- Poser le BürliLawn (3)

Procedere

- Creare la sottostruttura secondo le istruzioni a pagina 2 (1)
- Semina del prato (2)
- BürliLawn ricollocare (3)

1

Mischung aus Humus / Sand 60 / 40
Mélange humus / sable 60 / 40
Miscela di humus / sabbia 60 / 40


2

Humus und Sand mit Rasensamen 60 / 40
Humus et sable avec graines de gazon 60 / 40
Humus e sabbia con semi di prato 60 / 40

3

Hybridrasen BürliLawn
Gazon hybride BürliLawn
Tappeto erboso ibrido BürliLawn

**Position 1 + 2 müssen vom Gartenbauer bereitgestellt werden.
Positions 1 + 2 doivent être fournies par l'horticulteur.
Posizioni 1 + 2 devono essere fornite dall'orticoltore.**



Saatgut / Rasenmischung
Semences / Mélange pour gazon
Semi / Miscela di tappeti erbosi

UFA-Regeneration Highspeed
450g / m³

bürli
Mitten im Spiel

 **SWISS
MADE**

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard

Unterbau | Soubassement | Sottostruttura

Der Unterbau muss in zwei Schichten erfolgen.

Die Fläche sollte so verdichtet sein, dass man mit dem Fuss nicht einsinkt. Fussabdrücke sind in Ordnung, aber maximal 5mm tief.

Le soubassement doit être réalisé en deux couches.

La surface doit être suffisamment compactée pour que l'on ne s'y enfonce pas avec le pied. Les empreintes de pied sont acceptables, mais d'une profondeur maximale de 5 mm.

Il sottostruttura deve essere realizzato in due strati.


La superficie deve essere compattata in modo che il piede non affondi. Le impronte vanno bene, ma con una profondità massima di 5 mm.

1A

Erste Schicht ca. 7.5 cm mit **Vibrationsplatte** verdichten !

Compacter la **première couche** d'environ 7.5 cm avec une **plaque vibrante** !

Compattazione del **primo strato** di circa 7.5 cm con una **piastra vibrante** !




1B

Danach **zweite Schicht** ca. 7.5 cm mit **Vibrationsplatte** verdichten !

Ensuite, compacter la **deuxième couche** d'environ 7.5 cm avec une **plaque vibrante** !

Quindi compattare il **secondo strato** di circa 7.5 cm con una **piastra vibrante** !



bürli
Mitten im Spiel

 SWISS
MADE

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard

BürliLawn® ohne Shock Pad | Bestehender Rasen

Vorgehen

- Rasen auf 30 mm mähen, falls eben und lochfrei BürliLawn verlegen (3)
- (!) Falls der Rasen uneben ist und keine gute Oberfläche aufweist, muss zuerst vertikutiert, gesandet, angesät und danach BürliLawn verlegt werden

Démarche

- Tondre le gazon à 30 mm, si plat et sans trous poser le BürliLawn (3)
- (!) Si le gazon est inégal et ne présente pas une bonne surface, il faut d'abord scarifier, sabler, ensemercer et ensuite poser le gazon BürliLawn

Procedere

- Tagliare il prato a 30 mm, se in piano e senza buche posare BürliLawn (3)
- (!) Se il prato è irregolare e non ha una buona superficie, deve essere prima scarificato, levigato, seminato e poi installato BürliLawn

1


Unterbau bestehend
Soubassement existant
Sottostruttura esistente

2

Rasen bestehend
Gazon existant
Prato esistente

3

Hybridrasen BürliLawn
Gazon hybride BürliLawn
Tappeto erboso ibrido BürliLawn



bürli
Mitten im Spiel

 SWISS
MADE

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard